



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

Édition 1

## CERTIFICAT ACERMI

**N° 15/023/1095**

*Licence n° 15/023/1095*

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en verre cellulaire version A du 15/03/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **PITTSBURGH CORNING France SA**

*Company:*

Siège social : **10 Place du Général De Gaulle CS 50035 92184 ANTONY - France**

*Head Office:*

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

### **FOAMGLAS READY BLOCK F**

et fabriqué par les usines de : *Tessenderlo - Belgique*

*Production plant:*

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

*Certified characteristics are given in page 2.*

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en verre cellulaire ET la norme NF EN 13167+A1 : 2015.

*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.*

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2018 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

*This certificate was issued on January 01<sup>st</sup> 2018 and is valid until December 31<sup>th</sup> 2020, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.*

Pour le Président  
E. CREPON

C. BALOCHE

Pour le Secrétaire  
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site [www.acermi.com](http://www.acermi.com)

Renouvellement du certificat n° 15/023/1095, délivré le 17 décembre 2015

*Renewal of certificate n° 15/023/1095, issued on December 17<sup>th</sup> 2015*



## CERTIFICAT ACERMI

N° 15/023/1095

Licence n° 15/023/1095

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

*Certified properties*

**CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE :  $\lambda_D = 0.050$  W/(m.K)**

*Certified thermal conductivity:*

|                              | Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Épaisseur (mm)</b>        | 40   | 50          | 60          | 70          | 80          | 90          | 100         | 110         | 120         | 130         | 140         |
| <b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b> | <b>0,80</b>                                      | <b>1,00</b> | <b>1,20</b> | <b>1,40</b> | <b>1,60</b> | <b>1,80</b> | <b>2,00</b> | <b>2,20</b> | <b>2,40</b> | <b>2,60</b> | <b>2,80</b> |
| <b>Épaisseur (mm)</b>        | 150  | 160         | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b> | <b>3,00</b>                                      | <b>3,20</b> | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |

**RÉACTION AU FEU : Euroclasse E**

*Reaction to fire:*

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

*Other certified properties*

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Charge ponctuelle</b>  | <b>PL(P)1.0</b>  |
| <b>Stabilité dimensionnelle à température spécifiée</b>                                     | <b>DS(70,-)</b>  |
| <b>Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées</b> | <b>DS(23,90)</b> |
| <b>Résistance à la compression</b>  | <b>CS(Y)1600</b> |
| <b>Absorption d'eau à court terme par immersion partielle</b>                               | <b>WS</b>        |
| <b>Absorption d'eau à court terme par immersion totale</b>                                  | <b>WL(P)</b>     |
| <b>Transmission de vapeur d'eau</b>   | <b>MU</b>        |

#### *Profil d'usage ISOLE*

| Niveaux d'aptitude à l'emploi | Compression | Stabilité dimensionnelle | Comportement à l'eau | Cohésion | Perméance à la vapeur d'eau |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|
| <b>Épaisseurs (mm)</b>        | <b>I</b>    | <b>S</b>                 | <b>O</b>             | <b>L</b> | <b>E</b>                    |
| de 40 à 160                   | 5           | 2                        | 3                    | 2        | 5                           |

#### *Spécifications pour applications SOL :*

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Épaisseurs (mm)</b> | <b>Classement</b> |
| de 40 à 160            | <b>SC1 a1 Ch</b>  |